



HYBRID SOLUTIONS CERAMIC BLACK POLISH

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕС) 2015/830
Дата на издаване: 23/10/2020

Версия: 1.0

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Форма на продукта : Смес
Наименование на продукта : HYBRID SOLUTIONS CERAMIC BLACK POLISH
Препарат за премахване на драскотини и полиране на черни бои
Код на продукта : 16876
Продуктова група : 4

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

1.2.1. Идентифицирани употреби

Предназначено за масова употреба

Основна категория на употреба : Потребителска употреба
Употреба на веществото/сместа : Продукти за грижа за автомобила

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Turtle Wax Europe Limited
4th Floor Alaska House, Atlantic Park,
Dunnings Bridge Road
Liverpool, L30 4AB - United Kingdom
T +44 151 530 4740
MSDS@turtlewaxeurope.com

ДИСТРИБУТОР

Бомар България ООД
ул. Поручик Г. Кюмюрджиев 2А
гр. София
тел.: +359 2 958 19 51
e-mail: office@bomarbq.eu
www.bomarbq.eu

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Страна	Организация/Компания	Адрес	Телефонен номер при спешни случаи
България	Национален токсикологичен информационен център Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"	бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21 1606 София	+359 2 9154 233

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите, Категория 2 H319
Пълен текст на H твърдения: вижте раздел 16

Неблагоприятни физикохимични ефекти върху човешкото здраве и околната среда

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

2.2. Елементи на етикета

Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасност (CLP) :



GHS07

Сигнална дума (CLP)

Предупреждения за опасност (CLP)

Предупредителни изявления (CLP)

: Предупреждение

: H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.

: P102 - Да се съхранява извън обсега на деца.

P264 - Измийте добре ръцете след работа.

P280 - Използвайте предпазни очила.

P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P337 + P313 - Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицинска помощ / помощ.

ЕУН-изявления

Устойчиво на деца закопчаване

Тактилно предупреждение

: ЕУН208 - Съдържа БЕНЗИЗОТИАЗОЛИНОН. Може да предизвика алергична реакция.

: Неприложимо

: Не е приложимо

HYBRID SOLUTIONS CERAMIC BLACK POLISH

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕС) 2015/830

2.3. Други опасности

Други опасности, които не допринасят за : Няма при нормални условия.
класифициране

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества

Не е приложимо

3.2. Смес

име	Идентификатор на продукта	%	Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
Въглеводороди, с9-с11, n-алкани, изоалкани, цикли, <2% аромати вещество с общностна граница на експозиция на работното място	(CAS-номер) 64742-48-9 (EC-No.) 919-857-5 (REACH-номер) 01-2119463258-33	1-10	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Токс. 1, H304 STOT SE 3, H336
Пентилацетат вещество с общностна граница на експозиция на работното място	(CAS-номер) 628-63-7 (EC-No.) 211-047-3 (EC индекс-номер) 607-130-00-2	<0,1	Flam. Liq. 3, H226
БЕНЗИЗОТИАЗОЛИНОН	(CAS-номер) 2634-33-5 (EC-No.) 220-120-9 (EC индекс-номер) 613-088-00-6	<0,1	Остра токсичност. 4 (устно), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens.1, H317 Aquatic Acute 1, H400
Кварц вещество с общностна граница на експозиция на работното място	(CAS-номер) 14808-60-7 (EC-No.) 238-878-4	<0,1	Не е класифициран
Метанол вещество с общностна граница на експозиция на работното място	(CAS-номер) 67-56-1 (EC-No.) 200-659-6 (EC индекс-номер) 603-001-00-X (REACH-номер) 01-2119433307-44	<0,1	Flam. Liq. 2, H225 Остра токсичност. 3 (Вдишване), H331 Остра токсичност. 3 (дермално), H311 Остра токсичност. 3 (устно), H301 STOT SE 1, H370
Циклохексан вещество с общностна граница на експозиция на работното място	(CAS-номер) 110-82-7 (EC-No.) 203-806-2 (EC индекс-номер) 601-017-00-1 (REACH-номер) 01-2119463273-41	<0,1	Flam. Liq. 2, H225 Asp. Токс. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Име	Идентификатор на продукта	Специфични граници на концентрация
БЕНЗИЗОТИАЗОЛИНОН	(CAS-номер) 2634-33-5 (EC-No.) 220-120-9 (EC индекс-номер) 613-088-00-6	(0,05 ≤C <100) Skin Sens. 1, H317
Метанол	(CAS-номер) 67-56-1 (EC-No.) 200-659-6 (EC индекс-номер) 603-001-00-X (REACH-номер) 01-2119433307-44	(3 ≤C <10) STOT SE 2, H371 (10 ≤C <100) STOT SE 1, H370

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Първа помощ - общи мерки	Ако се чувствате зле, потърсете медицинска помощ (покажете етикета, когато е възможно).
Първа помощ при вдишване	Не се очаква да представлява значителна опасност при вдишване при очаквани условия на нормална употреба. Ако имате респираторни симптоми: Потърсете медицинска помощ / помощ.
Първа помощ при контакт с кожата	Измийте кожата със сапун и вода. Ако се появи дразнене на кожата или обрив: Потърсете медицинска помощ / помощ
Първа помощ при контакт с очите	Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива и са лесни за изпълнение. Продължете да изплаквате. Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицинска помощ / помощ.
Първа помощ при поглъщане	Изплакнете устата. Не предизвиквайте повръщане. Потърсете медицински съвет / помощ, ако се чувствате зле.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми / ефекти	Доколкото ни е известно, този продукт не представлява особен риск, при условие че се работи в съответствие с добрите хигиенни практики и практики за безопасност.
Симптоми / ефекти след вдишване:	Не се очаква да представлява значителна опасност при вдишване при очаквани условия на нормална употреба.
Симптоми / ефекти след контакт с кожата:	Може да причини алергична кожна реакция.
Симптоми / ефекти след контакт с очите:	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Симптоми / ефекти след поглъщане:	Поглъщането може да причини гадене и повръщане. Може да причини леко дразнене на накладките на устата, гърлото и стомашно-чревния тракт.

HYBRID SOLUTIONS CERAMIC BLACK POLISH

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕС) 2015/830

4.3. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Да се лекува симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства : Използвайте средства за гасене, подходящи за пожар.

5.2. Смес

Опасност от пожар : Продуктът не е запалим.
Опасност от експлозия : Продуктът не е взривоопасен..
Реактивност в случай на пожар : Не се знае
Опасни продукти на разпадане в случай на пожар : Токсични изпарения могат да се отделят.

5.3. Съвети за пожарникарите

Мерки за защита от пожар : Спрете теча, ако е безопасно да го направите.
Противопожарни мерки : Използвайте средства за гасене, подходящи за пожар.
Защита при гасене на пожар : Не се опитвайте да предприемате действия без подходяща защитна екипировка. Самостоятелен дихателен апарат. Цялостно защитно облекло.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Общи мерки : Избягвайте изпускане в околната среда.

6.1.1. За персонала, който не отговаря за спешни случаи

Защитни средства : Не се изисква при нормални условия на употреба.
Аварийни планове : Вентилирайте разлива. Спрете освобождаването.

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

Защитни средства : Използвайте лични предпазни средства, ако е необходимо. За допълнителна информация вижте раздел 8: "Контрол на експозицията / лична защита".
Аварийни планове : Вентилационна зона. Спрете освобождаването.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се избягва изпускане в околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи за почистване : Избършете с абсорбиращ материал (например плат). Поставете в подходящ контейнер за изхвърляне в съответствие с наредбите за отпадъците (вижте раздел 13). Измийте остатъка с много вода.
Друга информация : Изхвърлете по безопасен начин в съответствие с местните / национални разпоредби

6.4. Позоваване на други раздели

За повече информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства". За изхвърляне на твърдите материали или остатъците, вижте раздел 13: "Обезвреждане на отпадъците".

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки за безопасна работа : Спазвайте предпазните мерки на етикета. Осигурете адекватна вентилация. Дръжте далеч от деца.
Хигиенни мерки : Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта. Не яжте, не пийте и не пушете, когато използвате този продукт.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Условия за съхраняване : Да се съхранява на добре проветриво място. Запази самообладание. Дръжте далеч от деца. Дръжте контейнера затворен, когато не го използвате.
Несъвместими продукти: Силни киселини.
Несъвместими материали: Не са известни.
Място за съхранение: Съхранявайте на добре проветриво място. Да се пази от замръзване.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Продукти за грижа за автомобила.

HYBRID SOLUTIONS CERAMIC BLACK POLISH

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕС) 2015/830

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Сисълехане (110-82-7)

Обединено кралство - Граници на професионална експозиция

Local name	Cyclohexane
WEL TWA (mg/m ³)	350 mg/m ³
WEL TWA (ppm)	100 ppm
WEL STEL (mg/m ³)	1050 mg/m ³
WEL STEL (ppm)	300 ppm
Регулаторна справка	EH40 / 2005 (четвърто издание, 2020 г.). HSE

Метанол (67-56-1)

Обединено кралство - Граници на професионална експозиция

Local name	Methanol
WEL TWA (mg/m ³)	266 mg/m ³
WEL TWA (ppm)	200 ppm
WEL STEL (mg/m ³)	333 mg/m ³
WEL STEL (ppm)	250 ppm
Забележка (WEL)	Sk (Може да се абсорбира през кожата. Зададените вещества са тези, за които има опасения, че дермалната абсорбция ще доведе до системна токсичност)
Регулаторна справка	EH40 / 2005 (четвърто издание, 2020 г.). HSE

Пентилацетат (628-63-7)

Обединено кралство - Граници на професионална експозиция

Local name	Pentyl acetate
WEL TWA (mg/m ³)	270 mg/m ³ всички изомери
WEL TWA (ppm)	50 ppm всички изомери
WEL STEL (mg/m ³)	541 mg/m ³ всички изомери
WEL STEL (ppm)	100 ppm всички изомери
Регулаторна справка	EH40 / 2005 (четвърто издание, 2020 г.). HSE

Кварц (14808-60-7)

Обединено кралство - Граници на професионална експозиция

Local name	Silica
WEL TWA (mg/m ³)	0,1 mg / m ³ дишащ кристален

8.2. Предпазни мерки за безопасна работа

Подходящ технически контрол	: Да се осигури подходяща вентилация.
Лични предпазни средства	: При многократен или продължителен контакт носете ръкавици.
Материали за защитно облекло	: Не се изисква за нормални условия на употреба
Защита на ръцете	: При многократен или продължителен контакт носете ръкавици
Защита на очите	: Защита на очите е необходима само, ако има опасност от изпръскване с течност
Защита на кожата и тялото	: Не се изисква за нормални условия на употреба
Защита на дихателните пътища	: Не се изисква при нормални условия на употреба

Символ (и) за лични предпазни средства

:



Контрол на експозицията в околната среда	: Да се избягва изпускане в околната среда.
Контрол на експозицията на потребителя	: Преди употреба прочетете етикета.

РАЗДЕЛ 9: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

9.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Физическо състояние	: Течност
Цвят	: Черен
Мирис	: приятен плод
Праг на мирис	: Няма налични данни
pH	: Няма налични данни
Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат = 1):	: Няма налични данни
Точка на топене	: Не е приложимо
Точка на замръзване	: Няма налични данни
Точка на кипене	: Няма налични данни
Точка на възпламеняване	: Няма налични данни
Температура на самозапалване	: Няма налични данни
Температура на разлагане	: Няма налични данни
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Неприложимо
Парно налягане	: Няма налични данни
Относителна плътност на парата при 20°C	: Няма налични данни
Относителна плътност	: Няма налични данни

HYBRID SOLUTIONS CERAMIC BLACK POLISH

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕО) 2015/830

Разтворимост	: Няма налични данни
Log Pow	: Няма налични данни
Вискозитет, кинематичен	: Няма налични данни
Вискозитет, динамичен	: Няма налични данни
Експлозивни свойства	: Продуктът не е взривоопасен.
Оксидиращи свойства	: Не окислява.
Ограничения за експлозивност	: Няма налични данни

9.2. Друга информация

Индекс на пречупване: 1.3355 - 1.3375

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Продуктът е нереактивен при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт.

10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции при нормални условия на употреба.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Няма при препоръчаните условия за съхранение и работа (вж. Раздел 7).

10.5. Несъвместими материали

Окислителен агент. Силни киселини.

10.6. Опасни продукти на разпадане

При нормални условия на съхранение и употреба, не трябва да се отделят опасни продукти на разлагане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност (орално)	: Не е класифициран
Остра токсичност (дермална)	: Не е класифициран
Остра токсичност (вдишване)	: Не е класифициран

Cyclohexane (110-82-7)	
LD50 орален плъх	> 5000 mg / kg телесно тегло Животно: плъх, Насоки: OECD Насоки 401 (Остра орална токсичност)
LD50 орално	> 5000 mg / kg телесно тегло
LD50 дермален заек	> 2000 mg / kg телесно тегло Животно: заек, Насоки: OECD Насоки 402 (Остра дермална токсичност)
LD50 дермално	> 2000 mg / kg телесно тегло
LC50 Вдишване - Плъх	> 32,88 mg / l въздух Животно: плъх, Насоки: OECD Насоки 403 (Остра токсичност при вдишване)
LC50 Вдишване - Плъх (прах / мъгла)	13900 mg / l

Метанол (67-56-1)	
LD50 орален плъх	1187 - 2769 mg / kg телесно тегло Животно: плъх
LD50 орално	5628 mg / kg телесно тегло
LD50 дермално	15800 mg / kg телесно тегло
LC50 Вдишване - Плъх (прах / мъгла)	85000 mg / l

БЕНЗИЗОТИАЗОЛИНОН (2634-33-5)	
LD50 орално	1020 mg / kg телесно тегло
LD50 дермално	4115 mg / kg телесно тегло
LC50 Вдишване - Плъх (прах / мъгла)	100 mg / l

Корозия / дразнене на кожата	: Не е класифициран
Сериозно увреждане / дразнене на очите	: Не е класифицирано
Респираторна или кожна сенсibilизация	: Не е класифициран
Мутагенност на зародишните клетки	: Не е класифициран
Канцерогенност	: Не е класифициран
Репродуктивна токсичност	: Не е класифицирана

Метанол (67-56-1)	
NOAEL (животно / мъж, F0 / P)	<1000 mg / kg телесно тегло Животно: мишка, Пол на животно: мъжко

STOT-еднократна експозиция	: Не е класифициран
STOT-повтаряща се експозиция	: Не е класифициран
Опасност от вдишване	: Не е класифициран

HYBRID SOLUTIONS CERAMIC BLACK POLISH

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕС) 2015/830

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Екология - общо	: Продуктът не се счита за вреден за водните организми, нито за дългосрочно неблагоприятно въздействие в околната среда.
Екология – вода	: Няма налични данни за екотоксичност.
Опасен за водната среда, краткосрочен (остър)	: Не е класифициран
Опасен за водната среда, дългосрочен (хроничен)	: Не е класифициран

Сyclohexane (110-82-7)

LC50 риба 1	4,1 mg / l
EC50 Дафния 1	0,9 mg / l Изпитвани организми (видове): Daphnia magna
EC50 други водни организми 1	2,2 mg / l водна бълха
EC50 други водни организми 2	1,8 mg / l
EC50 72h водорасли (1)	3,4 mg / l Тестови организми (видове): Pseudokirchneriella subcapitata (предишни имена: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 72h водорасли (2)	9,317 mg / l Тестови организми (видове): Pseudokirchneriella subcapitata (предишни имена: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Метанол (67-56-1)

LC50 риба 1	10800 mg / l
EC50 други водни организми 1	10000 mg / l водна бълха
EC50 други водни организми 2	12000 mg / l
EC50 96h водорасли (1)	≈ 22000 mg / l Тестови организми (видове): Pseudokirchneriella subcapitata (предишни имена: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
NOEC (хронично)	208 mg / l Тестови организми (видове): Daphnia magna Продължителност: '21 d'

БЕНЗИЗОТИАЗОЛИНОН (2634-33-5)

LC50 риба 1	2,18 mg / l
EC50 Дафния 1	0,99 mg / l
EC50 други водни организми 1	2,94 mg / l водна бълха
EC50 други водни организми 2	0,11 mg / l

Въглеродороди, c9-c11, n-алкани, изоалкани, цикли, <2% ароматични вещества (64742-48-9)

LC50 риба 1	> 1000 mg / l
EC50 други водни организми 1	> 1000 mg / l водна бълха
EC50 други водни организми 2	> 1000 mg / l

12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост и разградимост : Няма налични данни.

12.3. Биоакмулираща способност

Сyclohexane (110-82-7)

Коефициент на разпределение n-октанол / вода (Log Pow)	3.4
--	-----

Метанол (67-56-1)

Коефициент на разпределение n-октанол / вода (Log Pow)	-0,7
--	------

БЕНЗИЗОТИАЗОЛИНОН (2634-33-5)

Коефициент на разпределение n-октанол / вода (Log Pow)	0,7
--	-----

Въглеродороди, c9-c11, n-алкани, изоалкани, цикли, <2% ароматични вещества (64742-48-9)

Коефициент на разпределение n-октанол / вода (Log Pow)	4
--	---

12.4. Преносимост в почвата

Екология – почва : Няма налични данни.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична допълнителна информация

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Други неблагоприятни ефекти : Не са известни.
Допълнителна информация : Избягвайте изпускане в околната среда.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Регионално законодателство (отпадъци) : Изхвърлянето трябва да се извършва в съответствие с официалните разпоредби.

Методи за третиране на отпадъци : Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензиран събирач.

Препоръки за изхвърляне на продукти / опаковки : Изхвърляйте по безопасен начин в съответствие с местните / национални разпоредби.

HYBRID SOLUTIONS CERAMIC BLACK POLISH

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕС) 2015/830

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1.Номер по списъка на ООН				
Не е регулиран за транспорт				
14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН				
Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране				
Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
14.4. Опаковъчна група				
Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
14.5. Опасности за околната среда				
Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
Няма допълнителна налична информация				

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

- Сухопътен транспорт

Няма данни

- Транспорт по море

Няма данни

- Въздушен транспорт

Няма данни

- Транспорт по вътрешните водни пътища

Забранен превоз (ADN) : Не

Не подлежи на ADN : Не

- Железопътен транспорт

Превозът е забранен (RID) : Не

14.7. Транспорт на насипни товари съгласно Приложение II на Конвенцията MARPOL 73/78 и съгласно кода IBC

Не е приложимо

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

15.1.1. Регламенти на ЕС

Не съдържа REACH вещества с ограничения от приложение XVII

Съдържа вещество от списъка с кандидати за REACH в концентрация $\geq 0,1\%$ или с по-ниска специфична граница:

Декаметилциклопентасилоксан (D5) (EC 208-764-9, CAS 541-02-6)

Не съдържа вещества по приложение XIV на REACH

Не съдържа вещество, предмет на Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали.

Не съдържа вещество, предмет на Регламент (ЕС) № 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно устойчивите органични замърсители

15.1.2. Национални разпоредби

В съответствие с Директива 1272/2008 / ЕО на ЕС VI (2.2.5) този продукт няма да поддържа изгаряне и не се счита за изискващ запалимо предупреждение.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Индикация за промени : Информация за транспорта.

Acute Tox. 3 (Dermal)
Acute Tox. 3 (Inhalation)
Acute Tox. 3 (Oral)
Acute Tox. 4 (Oral)
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Asp. Tox. 1
Eye Dam. 1
Flam. Liq. 2
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens.1

Остра токсичност (дермална), категория 3
Остра токсичност (вдишване), Категория 3
Остра токсичност (орално), категория 3
Остра токсичност (орално), категория 4
Опасен за водната среда - Остра опасност, категория 1
Опасен за водната среда - хронична опасност, категория 1
Опасност от аспирация, Категория 1
Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите, Категория 1
Запалими течности, Категория 2
Запалими течности, категория 3
Корозия / дразнене на кожата, Категория 2
Сенсибилизация на кожата, категория 1

HYBRID SOLUTIONS CERAMIC BLACK POLISH

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕС) 2015/830

STOT SE 1	Специфична токсичност за целеви органи - еднократна експозиция, категория 1
STOT SE 2	Специфична токсичност за целеви органи - Единична експозиция, Категория 2
STOT SE 3	Специфична токсичност за целеви органи - Единична експозиция, Категория 3, Наркоза

H225	Силно запалими течност и пари.
H226	Запалими течност и пари.
H301	Токсичен при поглъщане.
H302	Вреден при поглъщане.
H304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H311	Токсичен при контакт с кожата.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H331	Токсичен при вдишване.
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H370	Причинява увреждане на органите <или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни.
H371	Може да причини увреждане на органите <или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни.
H400	Силно токсичен за водните организми.
H410	Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN208 Съдържа БЕНЗИЗОТИАЗОЛИНОН. Може да предизвика алергична реакция.

Правна информация: Turtle Wax Europe Limited. Всички права запазени.

Тази информация се отнася само до конкретния посочен материал и може да не е валидна за такъв материал, използван в комбинация с други материали или при определени условия или процеси. Доколкото ни е известно, тази информация е точна и надеждна към датата на издаване. Няма гаранция, гаранция или представяне на неговата точност, надеждност или пълнота. Отговорност на потребителя или обработващия лични данни е да се увери, че такава информация е подходяща за техните собствени обстоятелства, условия или употреба. Това включва транспорт, съхранение и изхвърляне, които са извън нашия контрол.